Blue Drive DEF
Urea Automotriz

BlueDrive
Urea 32.5%

DESCRIPCIÓN

Solución acuosa de urea al 32.5%, utilizado para reducir las emisiones de NOx (Óxidos de Nitrógeno) generados por los motores diésel dotados con Sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva). Sinónimos: AdBlue, Diésel Exhaust Fluid (DEF), Urea, AUS 32 Formulado con ingredientes de alta calidad, urea automotriz y de agua desionizada.

BENEFICIOS

Urea Automotriz de alta calidad garantiza un mejor funcionamiento y efectividad del sistema SCR, reducción de emisiones contaminantes y ahorro de combustible.

FORMA DE USO

Verter el producto directamente en el depósito de AdBlue/Urea/DEF del vehículo de acuerdo a la recomendación del fabricante.

PROPIEDADES TÍPICAS


Contenido de Urea	31.8 - 33.2% en peso
Densidad a 20 C°	1.0870 - 1.0930 g/cm3
Índice de Refracción a 20 C°	1.3814 - 1.3843
Alcalinidad como NH3	0.2% en peso
Biuret	0.3% en peso
Aldehídos	5 mg/kg
Materia Insoluble	20 mg/kg
Fosfato (PO4)	0.5 mg/kg
Calcio	0.5 mg/kg
Hierro	0.5 mg/kg
Cobre	0.2 mg/kg
Zinc	0.2 mg/kg
Cromo	0.2 mg/kg
Niquel	0.2 mg/kg
Aluminio	0.5 mg/kg
Magnesio	0.5 mg/kg
Sodio	0.5 mg/kg
Potasio	0.5 mg/kg

PRESENTACIONES

Bidón de 20 litros



Tambo de 200 litros



Tote de 1000 litros



VIDA ÚTIL

Temperatura Media del Producto en°C	Vida útil mínima en meses
Menor o igual a 10	36
Menor o igual a 25	18
Menor o igual a 30	12
Menor o igual a 35	6

ALMACENAMIENTO: Almacene bajo techo, en áreas ventiladas, a resguardo del sol, lluvia y calor extremo.

Es importante sólo utilizar urea automotriz que cumpla con los requerimientos de los estándares ISO 22241.